

#### Ficha Técnica

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

LCD con retroiluminación verde **Display:** 

(Delantero y Trasero)

Clase: 10,000 Divisiones.

Comunicación: WiFi, USB, Ethernet, RS-232

Teclas de acceso directo: 40 Teclas de accesos directos

(Cada tecla cuenta con un segundo

nivel)

Unidades: G/ Kg/ lb

Alimentación: 127Vca 60Hz 11,4W 2.5A Incluye

cable de corriente de uso rudo

de 110Vca.

**Capacidad Multi-Rango:** 3kg a 3 Toneladas.

Temperatura de

**Operación:** 0°C - 40°C

Humedad de

**Operación: < 85%** 

**Característica Especial:** Indicador impresor y etiquetador, con software para administrar y

configurar el equipo.

### **Tara Maxima:**

50% de la capacidad de la Báscula





# **INDICADOR A2**

En cada memoria (PLUs), existe la opción de programar: Nombre, precio (5 Diferentes), costo, tara, ingredientes, formato de impresión, fechas de vencimiento, empaque, tiempo de venta, etc.
Posibilidad de operar con vendedores con o sin venta flotante
Puede manejar formatos de impresión de 30mm a 58mm de ancho
Impresión térmica de alta velocidad
Ajuste de velocidad de impresión variable para 35 etiquetas/min, hasta 55 etiquetas/min
Personaliza tus etiquetas con tu LOGO. Imprime imágenes en formato BMP o TIF
Soporta EAN 13, EAN 128, código de barras CODE 3, ITF 25 y QR/PDF 417 bidimensional. 100% Configurable
100% personalizado, podrás diseñar y combinar hasta 100 formatos de impresión ya sea papel continuo o etiqueta autoadhesiva. Con opción código de barras general
Conexión rápida y sencilla para subir o bajar información de escala
Conexión de red por WiFi o por cable Ethernet para programación, actualización o para estadísticas de trabajo y ventas
Conexión de red mediante WiFi o por Ethernet para programación, actualización o para obtener estadísticas de trabajo y ventas

## **INDICADOR A2**

# CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Múltiples Puertos de Comunicación y formatos de impresión personalizables

